



階段 (2) 1F~3F	
蹴上げ	1F~3F: 20.0cm
	3F~4F: 19.7cm
踏み面	25.0cm
階段巾	120.0cm
踊場踏面	120.0cm
手摺設置 (片側) 出幅10cm以下	

階段 (1) 1F~2F~3F	
蹴上げ	1F~3F: 20.0cm
	3F~4F: 19.7cm
踏み面	25.0cm
階段巾	120.0cm
踊場踏面	120.0cm
手摺設置 (片側) 出幅10cm以下	

階段 (3)	
蹴上げ	19.2cm
踏み面	30.0cm
階段巾	220.0cm
手摺設置 (片側)	

- 特1 : 特定防火設備 常時閉鎖型 1号
- 特2 : 特定防火設備 常時閉鎖型 2号
- 特1 : 特定防火設備 常時開放型 煙感知器連動型 1号
- 特2 : 特定防火設備 常時開放型 煙感知器連動型 2号
- ※エレベーター乗り場ドア (各階共通) はCAS-0216 (遮煙性能付乗場戸) とする
- 防 : 防火設備

// : 間仕切り壁 ALC t:100
 ※階段室・前室・廊下・休憩室・更衣室・便所側にはALC間仕切り壁の内側に軽鉄 (t:65) を立てる
 — : 軽鉄間仕切り (t:65)

事務室・給湯室	
A	67.51㎡
L	非常照明
V	機械換気
S	避難安全検証による

応接室	
A	14.05㎡
L	非常照明
V	機械換気
S	避難安全検証による

※火気使用室はなし (各階共通)
 ※倉庫部分は搬出入以外の作業はなし (各階共通)